



Seit über 125 Jahren Erfahrung Ihr Partner in allen Transportlösungen!

Einachs-Dolly ED 125



Demmler GmbH & Co. KG
Fahrzeug u. Karosseriebau
Gewerbestraße 5
D-86637 Wertingen – Geratshofen



Tel.: 0049 (0) 8272 9986-100
Fax: 0049 (0) 8272 9986-825
www.demmler-fahrzeugbau.de
info@demmler-fahrzeugbau.de

Bitte beachten Sie, dass nicht jedes Zubehör in der Serienausstattung enthalten ist. Wir behalten uns Änderungen in Form, Ausstattung und Technik vor!



Seit über 125 Jahren Erfahrung Ihr Partner in allen Transportlösungen!

Fahrzeugpapiere	km/h	40
Kugelumplung	mm	K 80
Achslast	kg	10.000
Stützlast	kg	4.000
Gesamtgewicht	kg ca.	14.000
Leergewicht	kg ca.	1.900
Aufsattelhöhe	mm ca.	1.200
Bereifung 2-fach	Größe	445/65 R 22.5
Spur	mm	2.100

Ausstattung:

- Achse führender Hersteller, 12.000 kg Tragkraft bei 40 km/h, mech. Gestängesteller, 10-Loch Radanschluss
- Luftfederung mit Heben und Senken
- Zugholm ungefedert für Untenanhängung
- Zwei-Leitungs-Druckluftbremsanlage nach EU 2015/68, ALB-Regler
- Federspeicherfeststellbremse
- Rahmen verzinkt, Anbauteile grundiert und einbrennlackiert im RAL-Farbtton schwarz 9005
- Elektrische Anlage 12 V mit Mehrkammer-Rechteckleuchten nach EU 2015/208, Kennzeichenbeleuchtung, Dreieckrückstrahler, gelbe Seitenstrahler
- 2 Unterlegkeile, hydraulischer Stützfuß, TÜV-Abnahme, Fahrzeuggutachten
- Kupplungsköpfe rot/gelb in Wendelausführung fest montiert am Dolly, 7-pol. Stecker fest montiert am Dolly zum Ankuppeln des Sattelauflegers

Zubehör gegen Aufpreis:

- Bordhydraulik
- Warntafeln vorne / hinten am Radlauf
- Durchführung ABS für Dolly / Sattel
- Durchführung Beleuchtung 24V
- Durchführung Hydraulik
- Rahmenadapter für abweichende Sattelhöhe
- Sattelkupplung mech. verstellbar
- Spannungsverdoppler 12V-24V
- LED-Mehrkammer-Lichtanlage
- Seitenmarkierungsleuchten orange links und rechts, Positionsleuchten vorne weiß, Umrissarm hinten orange
- Arbeitsscheinwerfer / Paar 3 pol. Stecker, Schalter mit Magnetbefestigung.
- Bereifung 750/45 R 22.5 Alliance I-380 (Achtung, Warntafeln und Rahmenadapter müssen mitbestellt werden)

