



Seit über 125 Jahren Erfahrung Ihr Partner in allen Transportlösungen!



Tandem-Muldenkipper

- ⇒ TDM 1650 L High Tech
- ⇒ TDM 1850 L High Tech



Tandem-Muldenkipper

- ⇒ TDM 2060 L High Tech
- ⇒ TDM 2070 L High Tech
- ⇒ TDM 2370 L High Tech

Demmler GmbH & Co. KG
Fahrzeug u. Karosseriebau
Gewerbestraße 5
D-86637 Wertingen – Geratshofen



Tel.: 0049 (0) 8272 9986-100
Fax: 0049 (0) 8272 9986-825
www.demmler-fahrzeugbau.de
info@demmler-fahrzeugbau.de

Bitte beachten Sie, dass nicht jedes Zubehör in der Serienausstattung enthalten ist. Wir behalten uns Änderungen in Form, Ausstattung und Technik vor!

Technische Daten zu Tandem-Muldenkipper High Tech

| | | TDM 1650 L | TDM 1850 L | TDM 2060 L | TDM 2070 L | TDM 2370 L |
|-----------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| Gesamtgewicht | kg | 16.000 | 18.000 | 20.000 | 20.000 | 23.000 |
| Stützlast | kg | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 |
| Eigengewicht b. Serienausstattung | kg | 4.690 | 4.720 | 6.030 | 6.180 | 7.700 |
| Ladeflächenlänge innen | mm | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 7.000 |
| Ladeflächenbreite innen oben | mm | 2.300 x 2.360 | 2.300 x 2.360 | 2.300 x 2.360 | 2.300 x 2.360 | 2.300 x 2.360 |
| Gesamtlänge außen | mm | 7.100 | 7.100 | 8.000 | 9.000 | 9.000 |
| Gesamtbreite außen | mm | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.950 |
| Muldenhöhe | mm | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2.000 |
| Bereifung | Größe | 385/65 R 22.5 RE | 365/65 R 22.5 RE | 385/65 R 22.5 RE | 385/65 R 22.5 RE | 710/50 R 26.5 |
| Spur | mm | 1.950 | 1.950 | 2.000 | 2.000 | 2.225 |

Ausstattung:

- ✓ Fahrzeugpapiere 40 km/h
- ✓ Tandem-Aggregat für besten Bodenausgleich
- ✓ Zwei-Leitungs-Druckluftbremsanlage, ALB-Regler, Handbremshebel mit Kurbel
- ✓ Kippzylinder für großen Kippwinkel
- ✓ Hydraulische Heckwand mit Spezialaufhängung, Kornschieber 500 x 300 mm, Sichtfenster in Stirnwand
- ✓ Mechanisch verstellbare Deichsel für Untenanhängung
- ✓ Unterlegkeile, 2-Gang-Getriebestützwinde, Aufstiegsleiter

| Zubehör (Aufpreis): | TDM 1650 L | TDM 1850 L | TDM 2060 L | TDM 2070 L | TDM 2370 L |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| Muldenaufsatz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rollplane mit Zubehör | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rollnetz hydraulisch betätigt | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schiebeplane mit Kurbel | - | - | ✓ | - | ✓ |
| Abdeckplane für Aufsatzgitter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aufbauspitzen | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Abdeckblech für Sichtgitter in Muldenstirnwand | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auslaufrutsche / Auslaufrohr für Kornschieber | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rangierkupplung hinten | ✓ | ✓ | - | - | - |
| Automatische Anhängerkupplung | ✓ | ✓ | - | - | - |
| Hydraulik / Bremsanschluss für 2. Anhänger | ✓ | ✓ | - | - | - |
| Hydraulischer Stützfuß | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kugelkupplung K80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Serie |
| Sonderlackierung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Konturmarkierung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bereifung 550/60 – 22.5 16 PR | ✓ | ✓ | - | - | - |
| Bereifung 560/45 R 22.5 BKT FL 693 152 D | ✓ | ✓ | - | - | - |
| Bereifung 560/60 R 22.5 BKT FL 693 161 D | ✓ | ✓ | - | - | - |
| Bereifung 650/50 R 22.5 Alliance 885 | ✓ | ✓ | - | - | - |
| Bereifung 710/50 R 26.5 Alliance 885 | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bereifung 750/45 R 26.5 Alliance I-380 | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |

Weiteres Zubehör möglich!

Alle Maße sind ca.-Angaben



Hydr. Stützfuß (Aufpreis)

mech. verstellbare Deichsel (Serie)





Aufstiegsleiter
(Serie)

Großraumrückwand
(Aufpreis)



Kornschieber
(Serie)

Stirnwandgitter
hydraulisch
abklappbar
(Aufpreis nur bei
TDM 2370 L)



Muldenaufsatz
(Aufpreis)

Tandemaggregat
für besten
Bodenausgleich
(Serie)

4-Blatt TL Federung (Serie b. TDM 2370 L)
Niedrige Brückenhöhe u. Schwerpunkt





Sattel-Kippmulde SKM 209

Techn. Daten:

| | |
|------------------|---------------|
| Muldenlänge: | 9750 mm |
| Muldenhöhe: | 2000 mm |
| Spur: | 2225 mm |
| Achslast: | 20000 kg |
| Bereifung | 710/50 R 26.5 |
| Geschwindigkeit: | 40 km/h |



Großer Kippwinkel dank 6-Stufen-Kippzylinder

Gegen Aufpreis erhalten Sie:

- ✓ Aufsatz Großraumrückwand
- ✓ Wendelleitung für Luft und Elektrik
- ✓ Bereifung nach Wahl
- ✓ Sonderlackierung
- ✓ Werkzeugkasten
- ✓ Arbeitsscheinwerfer
- ✓ Konturmarkierung
- ✓ Muldenaufsatz 300 mm beidseits steckbar, Stirnwandgitter (nicht korndicht)



Demmler GmbH & Co. KG
Fahrzeug u. Karosseriebau
Gewerbestraße 5
D-86637 Wertingen – Geratshofen



Tel.: 0049 (0) 8272 9986-100
Fax: 0049 (0) 8272 9986-825
www.demmler-fahrzeugbau.de
info@demmler-fahrzeugbau.de

Bitte beachten Sie, dass nicht jedes Zubehör in der Serienausstattung enthalten ist. Wir behalten uns Änderungen in Form, Ausstattung und Technik vor!