



Seit über 125 Jahren Erfahrung Ihr Partner in allen Transportlösungen!

2-Achs-Sattelabschiebemulde SSM 2/930-60

- ⇒ 60 km/h bzw. 80 km/h für LKW
- ⇒ Containerlänge 9300 mm zuzügl. Großraumrückwand



2-Achs-Sattelabschiebemulde SSM 2/930-60 für den Einsatz mit Dolly

- ⇒ Gesamtgewicht bis 34 to
- ⇒ Hydraulisch betätigtes Klappdach gegen Aufpreis



Demmler GmbH & Co. KG
Fahrzeug u. Karosseriebau
Gewerbestraße 5
D-86637 Wertingen – Geratshofen



Tel.: 0049 (0) 8272 9986-100
Fax: 0049 (0) 8272 9986-825
www.demmler-fahrzeugbau.de
info@demmler-fahrzeugbau.de

Bitte beachten Sie, dass nicht jedes Zubehör in der Serienausstattung enthalten ist. Wir behalten uns Änderungen in Form, Ausstattung und Technik vor!

3-Achs-Sattelabschiebemulde

- ⇒ 105 km/h für LKW
- ⇒ Plane gegen Aufpreis



2-Achs-Sattelabschiebemulde SSM 2/1040-60

- ⇒ alle Modelle jetzt auch mit Containerlänge 10400 mm zuzügl. Großraumrückwand



Technische Daten zu 2- und 3-Achs-Sattelabschiebemulden

		SSM 2/930-60	SSM 2/930-80	SSM 3/930-105
Fahrzeugpapiere	km/h	60	80	105
Achslast	kg	2x 10.000	2x 10.000	3x 9.000
Eigengewicht b. Serienausstattung	kg	10.700	10.700	11.000
Ladeflächenlänge innen	mm	9.300	9.300	9.300
Ladeflächenlänge innen inkl. Großraumrückwand	mm	10.050	10.050	9.650
Ladeflächenbreite innen	mm	2.370	2.370	2.370
Muldenhöhe	mm	2.200	2.200	2.200
Gesamtbreite	mm	2.950	2.550	2.550
Königszapfen	Zoll	2"	2"	2"
Aufsattelhöhe	mm	1.500	1.400	1.250
Bereifung	Größe	710/50 R 26.5	445/65 R 22.5	385/65 R 22.5
Spur	mm	2.225	2.100	2.040
Achsabstand	mm	1.800	1.800	1.310 / 1.410

Ausstattung:

- ✓ Achsen Fabrikat BPW, 10-Loch Radanschluss
- ✓ Zwei-Leitungs-Druckluftbremsanlage, Federspeicherfeststellbremse
- ✓ Hydraulische Großraumrückwand
- ✓ Abschiebevorrichtung mit doppeltwirkendem Hydraulikzylinder
- ✓ Hydraulisch betätigter Unterfahrerschutz
- ✓ Elektrische Anlage 24 V LED-Mehrkammer-Rechteckleuchten, geschützt montiert
- ✓ 2 Unterlegkeile, 2-Gang-Sattelstützwinde, Konturmarkierung
- ✓ TÜV-Abnahme, Fahrzeuggutachten

Zubehör (Aufpreis):	SSM 2/930-60	SSM 2/930-80	SSM 3/930-105
Hydraulisch betätigtes Klappdach mit Netz	✓	✓	✓
Aufsatz für Schlitten	✓	✓	✓
Abdeckplane für Stirnwandsichtfenster	✓	✓	✓
Aufstiegsleiter	✓	✓	✓
Nachlaufenkachse	✓	✓	Serie
Aufsattelhöhe an Zugfahrzeug anpassen	✓	✓	✓
Sonderlackierung im RAL-Farbtone	✓	✓	✓
Bereifung 650/55 R 26.5 Alliance Profil I-390 HD 178 D	✓	-	-
Bereifung 710/50 R 26.5 Alliance I-390	✓	-	-
Bereifung 710/50 R 26.5 BKT FL-693	✓	-	-
Bereifung 750/45 R 26.5 Alliance I-380	✓	-	-



Hydraulisch betätigtes Klappdach (Aufpreis)



Schlitteneinheit bei Containerlänge 9300 mm

Notbedienung für hydr. Funktionen bei Funkfernsteuerung





Sattel-Abschieber perfekt geeignet
in Kombination mit dem Demmler-
Überladewagen



2-Gang-Sattelstützwinde zum sicheren
Abstellen des Sattel-Abschieier



Konturmarkierung (Serie)



Hydr. Unterschutz und
LED Beleuchtung geschützt montiert
im Leuchenträger (Serie)

Demmler GmbH & Co. KG
Fahrzeug u. Karosseriebau
Gewerbestraße 5
D-86637 Wertingen – Geratshofen



Tel.: 0049 (0) 8272 9986-100
Fax: 0049 (0) 8272 9986-825
www.demmler-fahrzeugbau.de
info@demmler-fahrzeugbau.de

Bitte beachten Sie, dass nicht jedes Zubehör in der Serienausstattung enthalten ist. Wir behalten uns Änderungen in Form, Ausstattung und Technik vor!