



**Seit über 125 Jahren Erfahrung Ihr Partner in allen Transportlösungen!**



### Tandem-Abschiebewagen Light

- ⇒ TSM 1650 LL
- ⇒ TSM 1850 LL
- ⇒ TSM 2060 LL
- ⇒ TSM 2070 LL

**Preiswerte Komplettausstattung!  
Wenig Eigengewicht!**



### Tandem-Abschiebewagen

- ⇒ TSM 2060 L
- ⇒ TSM 2070 L
- ⇒ TSM 2070 L
- ⇒ TSM 2470 HY (hydraulisch gefedert)

**Das führende Transportfahrzeug in der  
Landwirtschaft!**

Demmler Abschiebewagen sind vielseitig einsetzbar für Grassilage, Maissilage, Getreide, Kartoffeln, Zuckerrüben, Hackschnitzel und viele andere Materialien.

In niedrigen Gebäuden ist ein problemloses Abladen möglich.

Durch den tief liegenden Schwerpunkt ist eine optimale Standsicherheit gewährleistet.

Die Konstruktion der Mulde mit genügend Querträgern bietet auch bei höchster Beanspruchung ausreichende Stabilität.

Mit dem doppelwirkenden Zylinder wird die Abschiebewand nach hinten geschoben. Durch die Abdichtung aus Vulkollanleisten ist der TSM absolut korndicht.

Die hydraulisch gefederte Zugdeichsel für Untenanhängung bietet höchsten Fahrkomfort, auch bei hoher Geschwindigkeit.

**Demmler GmbH & Co. KG**

Fahrzeug u. Karosseriebau

Gewerbestraße 5

D-86637 Wertingen – Geratshofen



Tel.: 0049 (0) 8272 9986-100

Fax: 0049 (0) 8272 9986-825

[www.demmler-fahrzeugbau.de](http://www.demmler-fahrzeugbau.de)

[info@demmler-fahrzeugbau.de](mailto:info@demmler-fahrzeugbau.de)

Bitte beachten Sie, dass nicht jedes Zubehör in der Serienausstattung enthalten ist. Wir behalten uns Änderungen in Form, Ausstattung und Technik vor!

## Technische Daten zu Tandem-Abschiebewagen TSM Light

		TSM 1650 LL	TSM 1850 LL	TSM 2060 LL	TSM 2070 LL
Gesamtgewicht	kg	16.000	18.000	20.000	20.000
Stützlast	kg	2.000	2.000	2.000	2.000
Eigengewicht b. Serienausstattung	kg	6.090	6.290	6.850	7.600
Ladeflächenlänge innen inkl. Großraumrückwand	mm	5.750	5.750	6.750	7.750
Ladeflächenbreite innen	mm	2.370	2.370	2.370	2.370
Gesamtlänge außen	mm	8.000	8.000	9.000	10.000
Gesamtbreite außen	mm	2.550	2.550	2.550	2.550
Muldenhöhe	mm	2.100	2.100	2.100	2.100
Bereifung	Größe	550/60-22.5 16 PR	550/60-22.5 16 PR	550/60-22.5 16 PR	550/60-22.5 16 PR
Spur	mm	1.950	2.000	2.000	2.000

### Ausstattung:

- ✓ Fahrzeugpapiere 40 km/h
- ✓ Tandemaggregat für besten Bodenausgleich, Parabelfederung
- ✓ Zwei-Leitungs-Druckluftbremsanlage, ALB-Regler, Handbremshebel mit Kurbel
- ✓ Hydraulische Großraumrückwand
- ✓ Abschiebevorrichtung mit doppeltwirkendem Hydraulikzylinder
- ✓ Hydraulisch betätigter Unterfahrschutz
- ✓ Elektrische Anlage 12 V Mehrkammer-Rechteckleuchten, geschützt montiert
- ✓ 2 Unterlegkeile, hydraulischer Stützfuß, Kunststoffkotflügel hinten
- ✓ TÜV-Abnahme, Fahrzeuggutachten

Zubehör (Aufpreis):	TSM 1650 LL	TSM 1850 LL	TSM 2060 LL	TSM 2070 LL
Kornschieber mit Hebel 500 x 300 mm	✓	✓	✓	✓
Aufsatzlaschen	✓	✓	✓	✓
Seitenwanderhöhung	✓	✓	✓	✓
Aufsatz für Schlitten	✓	✓	✓	✓
Aufstiegsleiter mit Halterung	✓	✓	✓	✓
Abdeckplane für Stirnwandsichtfenster	✓	✓	✓	✓
Hydraulisch betätigtes Klappdach mit Netz	✓	✓	✓	✓
Hydraulisch betätigtes Rollnetz	✓	✓	✓	✓
Schiebeplane mit Kurbel, vom Boden aus bedienbar	-	✓	✓	✓
Auflastung inkl. Kugelkupplung K80	-	✓	✓	✓
Kugelkupplung K80	✓	✓	✓	✓
2-Gang-Getriebestützwinde	✓	✓	✓	✓
Sonderlackierung im RAL-Farbton	✓	✓	✓	✓
Bereifung 560/45 R 22.5 BKT FL 693 152 D	✓	✓	-	-
Bereifung 560/60 R 22.5 BKT FL 693 161 D	✓	✓	-	-
Bereifung 650/50 R 22.5 Alliance 885	✓	✓	✓	✓
Bereifung 710/50 R 26.5 BKT FL-630 inkl. Kotflügel und Warntafel	-	✓	✓	✓
Bereifung 710/50 R 26.5 BKT FL-693 inkl. Kotflügel und Warntafel	-	✓	✓	✓
Bereifung 710/50 R 26.5 Alliance I-390 inkl. Kotflügel und Warntafel	-	-	✓	✓
Bereifung 750/45 R 26.5 Alliance I-380 inkl. Kotflügel und Warntafel	-	-	✓	✓

Weiteres Zubehör möglich!

Alle Maße sind ca.-Angaben!

## Technische Daten zu Tandem-Abschiebewagen TSM

		TSM 2060 L	TSM 2070 L	TSM 2470 HY (hydr. gef.)
Gesamtgewicht	kg	20.000	20.000	24.000
Stützlast	kg	2.000	2.000	4.000
Eigengewicht b. Serienausstattung	kg	8.000	8.500	9.320
Ladeflächenlänge innen inkl. Großraumrückwand	mm	6.750	7.750	7.750
Ladeflächenbreite innen	mm	2.370	2.370	2.370
Gesamtlänge außen	mm	9.000	10.000	10.000
Gesamtbreite außen	mm	2.550	2.550	2.950
Muldenhöhe	mm	2.100	2.100	2.100
Bereifung	Größe	385/65 R 22.5 RE	385/65 R 22.5 RE	710/50 R 26.5
Spur	mm	2.000	2.000	2.225

### Ausstattung:

- ✓ Fahrzeugpapiere 40 km/h
- ✓ Tandemaggregat für besten Bodenausgleich, Parabelfederung bei TSM 2060 L und TSM 2070 L
- ✓ Hydraulisch gefedertes Achsaggregat bei TSM 2470 HY
- ✓ Zwei-Leitungs-Druckluftbremsanlage, ALB-Regler
- ✓ Hydraulische Großraumrückwand
- ✓ Abschiebevorrichtung mit doppeltwirkendem Hydraulikzylinder
- ✓ Hydraulisch betätigter Unterfahrschutz
- ✓ Elektrische Anlage 12 V Mehrkammer-Rechteckleuchten, geschützt montiert
- ✓ 2 Unterlegkeile
- ✓ TÜV-Abnahme, Fahrzeuggutachten

Zubehör (Aufpreis):	TSM 2060 L	TSM 2070 L	TSM 2470 HY
Kornschieber mit Hebel 500 x 300 mm	✓	✓	✓
Aufsatzlaschen	✓	✓	✓
Seitenwanderhöhung	✓	✓	✓
Aufsatz für Schlitten	✓	✓	✓
Aufstiegsleiter mit Halterung	Serie	Serie	Serie
Abdeckplane für Stirnwandsichtfenster	✓	✓	✓
Hydraulisch betätigtes Klappdach mit Netz	✓	✓	✓
Hydraulisch betätigtes Rollnetz	✓	✓	✓
Schiebeplane mit Kurbel, vom Boden aus bedienbar	✓	✓	✓
Auflastung inkl. Kugelkupplung K80	✓	✓	✓
Kugelkupplung K80	✓	✓	✓
2-Gang-Getriebestützwinde	✓	✓	-
Sonderlackierung im RAL-Farbton	✓	✓	✓
Bereifung 650/55 R 26.5 BKT FL-693 169 D	-	-	✓
Bereifung 650/50 R 22.5 Alliance 885	✓	✓	✓
Bereifung 650/55 R 26.5 Alliance I-390 HD inkl. Kotflügel	✓	✓	✓
Bereifung 710/50 R 26.5 Alliance I-390 inkl. Kotflügel und Warntafel	✓	✓	✓
Bereifung 750/45 R 26.5 Alliance I-380 inkl. Kotflügel und Warntafel	✓	✓	✓
Bereifung 710/50 R 26.5 BKT FL-630 inkl. Kotflügel und Warntafel	✓	✓	✓
Bereifung 710/50 R 26.5 BKT FL-693 inkl. Kotflügel und Warntafel	✓	✓	✓

Weiteres Zubehör möglich!

Alle Maße sind ca.-Angaben!

Großraumrückwand (Serie)

Kornschieber mit Hebel  
(Aufpreis)

Schiebewand absolut  
korndicht (Serie)

Beleuchtung geschützt  
montiert, Heckschürze  
(Serie)

Hydraulisch betätigter  
Unterfahrschutz (Serie)



Starre Deichsel für Untenanhängung,  
hydraulischer Stützfuß  
(TSM Light Serie)



Hydr. gefederte Deichsel für  
Untenanhängung, mech.  
Stützfuß (TSM Serie)



2-Gang-Getriebestützwinde  
(Aufpreis)



Seitliche Wand abklappbar  
(Aufpreis)

Kotflügel komplett schräg über 50 °  
zur Vermeidung von  
Schmutzablage (Serie)

Unterlegkeile (Serie)



Aufsatz 300 mm hoch zur Erhöhung des Ladevolumen



Schaftzugöse für größeren Lenkeinschlag (Aufpreis)



Hydraulisch betätigtes Klappdach mit Netz (Aufpreis)



Hydraulisch betätigtes Rollnetz (Aufpreis)



Demmler GmbH & Co. KG  
Fahrzeug u. Karosseriebau  
Gewerbstraße 5  
D-86637 Wertingen – Geratshofen



Tel.: 0049 (0) 8272 9986-100  
Fax: 0049 (0) 8272 9986-825  
www.demmler-fahrzeugbau.de  
info@demmler-fahrzeugbau.de

Bitte beachten Sie, dass nicht jedes Zubehör in der Serienausstattung enthalten ist. Wir behalten uns Änderungen in Form, Ausstattung und Technik vor!