



Seit über 125 Jahren Erfahrung Ihr Partner in allen Transportlösungen!

## Einachs-Dolly ED 125



**Demmler GmbH & Co. KG**  
Fahrzeug u. Karosseriebau  
Gewerbestraße 5  
D-86637 Wertingen – Geratshofen



Tel.: 0049 (0) 8272 9986-100  
Fax: 0049 (0) 8272 9986-825  
[www.demmler-fahrzeugbau.de](http://www.demmler-fahrzeugbau.de)  
[info@demmler-fahrzeugbau.de](mailto:info@demmler-fahrzeugbau.de)

Bitte beachten Sie, dass nicht jedes Zubehör in der Serienausstattung enthalten ist. Wir behalten uns Änderungen in Form, Ausstattung und Technik vor!



**Seit über 125 Jahren Erfahrung Ihr Partner in allen Transportlösungen!**

Fahrzeugpapiere	km/h	40
Kugelkupplung	mm	K 80
Achslast	kg	10.000
Stützlast	kg	4.000
Gesamtgewicht	kg ca.	14.000
Leergewicht	kg ca.	1.900
Aufsattelhöhe	mm ca.	1.200
Bereifung 2-fach	Größe	445/65 R 22.5
Spur	mm	2.100

**Ausstattung:**

- Achse führender Hersteller, 12.000 kg Tragkraft bei 40 km/h, mech. Gestängesteller, 10-Loch Radanschluss
- Luftfederung mit Heben und Senken
- Zugholm ungefedert für Untenanhängung
- Zwei-Leitungs-Druckluftbremsanlage nach EU 2015/68, ALB-Regler
- Federspeicherfeststellbremse
- Rahmen verzinkt, Anbauteile grundiert und einbrennlackiert im RAL-Farbtönen schwarz 9005
- Elektrische Anlage 12 V mit Mehrkammer-Rechteckleuchten nach EU 2015/208, Kennzeichenbeleuchtung, Dreieckrückstrahler, gelbe Seitenstrahler
- 2 Unterlegkeile, hydraulischer Stützfuß, TÜV-Abnahme, Fahrzeuggutachten
- Kupplungsköpfe rot/gelb in Wendelausführung fest montiert am Dolly, 7-pol. Stecker fest montiert am Dolly zum Ankuppeln des Sattelaufhängers

**Zubehör gegen Aufpreis:**

- Bordhydraulik
- Warntafeln vorne / hinten am Radlauf
- Durchführung ABS für Dolly / Sattel
- Durchführung Beleuchtung 24V
- Durchführung Hydraulik
- Rahmenadapter für abweichende Sattelhöhe
- Sattelkupplung mech. verstellbar
- Spannungsverdoppler 12V-24V
- LED-Mehrkammer-Lichtanlage
- Seitenmarkierungsleuchten orange links und rechts, Positionsleuchten vorne weiß, Umrissarm hinten orange
- Arbeitsscheinwerfer / Paar 3 pol. Stecker, Schalter mit Magnetbefestigung.
- Bereifung 750/45 R 22.5 Alliance I-380 (Achtung, Warntafeln und Rahmenadapter müssen mitbestellt werden)

