



Seit über 125 Jahren Ihr Partner in allen Transportlösungen!



Tandem-Abschiebewagen Light

- ⇒ TSM 1650 LL
- ⇒ TSM 1850 LL
- ⇒ TSM 2060 LL
- ⇒ TSM 2070 LL

Preiswerte Komplettausstattung!



Tandem-Abschiebewagen

- ⇒ TSM 2060 L
- ⇒ TSM 2070 L
- ⇒ TSM 2070 L
- ⇒ TSM 2470 HY (hydraulisch gefedert)
- ⇒ TSM 2480 HY (hydraulisch gefedert)

Das führende Transportfahrzeug in der Landwirtschaft!

Demmler Abschiebewagen sind vielseitig einsetzbar für Grassilage, Maissilage, Getreide, Kartoffeln, Zuckerrüben, Hackschnitzel und viele andere Materialien.

In niedrigen Gebäuden ist ein problemloses Abladen möglich.

Durch den tief liegenden Schwerpunkt ist eine optimale Standsicherheit gewährleistet.

Die Konstruktion der Mulde mit genügend Querträgern bietet auch bei höchster Beanspruchung ausreichende Stabilität.

Mit dem doppelwirkenden Zylinder wird die Abschiebewand nach hinten geschoben. Durch die Abdichtung aus Vulkollanleisten ist der TSM absolut korndicht.

Die hydraulisch gefederte Zugdeichsel für Untenanhängung bietet höchsten Fahrkomfort, auch bei hoher Geschwindigkeit.

Demmler GmbH & Co. KG

Fahrzeug u. Karosseriebau

Gewerbestraße 5

D-86637 Wertingen – Geratshofen



Tel.: 0049 (0) 8272 9986-100

Fax: 0049 (0) 8272 9986-825

www.demmler-fahrzeugbau.de

info@demmler-fahrzeugbau.de

Bitte beachten Sie, dass nicht jedes Zubehör in der Serienausstattung enthalten ist. Wir behalten uns Änderungen in Form, Ausstattung und Technik vor!

Technische Daten zu Tandem-Abschiebewagen TSM Light



		TSM 1650 LL	TSM 1850 LL	TSM 2060 LL	TSM 2070 LL
Gesamtgewicht	kg	16.000	18.000	20.000	20.000
Stützlast	kg	2.000	2.000	2.000	2.000
Eigengewicht b. Serienausstattung	kg	6.090	6.290	6.850	7.600
Ladeflächenlänge innen inkl. Großraumrückwand	mm	5.750	5.750	6.750	7.750
Ladeflächenbreite innen	mm	2.370	2.370	2.370	2.370
Gesamtlänge außen	mm	8.000	8.000	9.000	10.000
Gesamtbreite außen b. Serienausstattung	mm	2.550	2.550	2.550	2.550
Muldenhöhe	mm	2.100	2.100	2.100	2.100
Bereifung	Größe	550/60-22.5 16 PR	550/60-22.5 16 PR	550/60-22.5 16 PR	550/60-22.5 16 PR
Spur	mm	1.950	2.000	2.000	2.000

Ausstattung:

- ✓ Fahrzeugpapiere 40 km/h
- ✓ Tandemaggregat für besten Bodenausgleich, Parabelfederung
- ✓ Zwei-Leitungs-Druckluftbremsanlage, ALB-Regler, Handbremshebel mit Kurbel
- ✓ Hydraulische Großraumrückwand
- ✓ Abschiebevorrichtung mit doppelwirkendem Hydraulikzylinder
- ✓ Hydraulisch betätigter Unterfahrschutz
- ✓ Elektrische Anlage 12 V Mehrkammer-Rechteckleuchten, geschützt montiert
- ✓ 2 Unterlegkeile, hydraulischer Stützfuß, Kunststoffkotflügel hinten
- ✓ TÜV-Abnahme, Fahrzeuggutachten

Zubehör (Aufpreis):	TSM 1650 LL	TSM 1850 LL	TSM 2060 LL	TSM 2070 LL
Kornschieber mit Hebel 500 x 300 mm	✓	✓	✓	✓
Aufsatzlaschen	✓	✓	✓	✓
Seitenwanderhöhung	✓	✓	✓	✓
Aufsatz für Schlitten	✓	✓	✓	✓
Aufstiegsleiter mit Halterung	✓	✓	✓	✓
Abdeckplane für Stirnwandsichtfenster	✓	✓	✓	✓
Hydraulisch betätigtes Klappdach mit Netz	✓	✓	✓	✓
Hydraulisch betätigtes Rollnetz	✓	✓	✓	✓
Schiebeplane mit Kurbel, vom Boden aus bedienbar	-	✓	✓	✓
Auflastung inkl. Kugelkupplung K80	-	✓	✓	✓
Nachlaufenkachse	-	✓	✓	✓
Kugelkupplung K80	✓	✓	✓	✓
2-Gang-Getriebestützwinde	✓	✓	✓	✓
Sonderlackierung im RAL-Farbtönen	✓	✓	✓	✓
Bereifung 560/45 R 22.5 BKT FL 693 152 D	✓	✓	-	-
Bereifung 560/60 R 22.5 BKT FL 693 161 D	✓	✓	-	-
Bereifung 650/50 R 22.5 Alliance 885	✓	✓	✓	✓
Bereifung 710/50 R 26.5 BKT FL-630 inkl. Kotflügel und Warntafel	-	✓	✓	✓
Bereifung 710/50 R 26.5 BKT FL-693 inkl. Kotflügel und Warntafel	-	✓	✓	✓
Bereifung 710/50 R 26.5 Alliance I-390 inkl. Kotflügel und Warntafel	-	-	✓	✓
Bereifung 750/45 R 26.5 Alliance I-380 inkl. Kotflügel und Warntafel	-	-	✓	✓

Weiteres Zubehör möglich!

Alle Maße sind ca.-Angaben!

Technische Daten zu Tandem-Abschiebewagen TSM

TSM 2070 L



TSM 2480 HY



		TSM 2060 L	TSM 2070 L	TSM 2470 HY	TSM 2480 HY
Gesamtgewicht	kg	20.000	20.000	24.000	24.000
Stützlast	kg	2.000	2.000	4.000	4.000
Eigengewicht b. Serienausstattung	kg	8.000	8.500	9.320	9.600
Ladeflächenlänge innen inkl. Großraumrückwand	mm	6.750	7.750	7.750	8.750
Ladeflächenbreite innen	mm	2.370	2.370	2.370	2.370
Gesamtlänge außen	mm	9.000	10.000	10.000	11.000
Gesamtbreite außen	mm	2.550	2.550	2.950	2.950
Muldenhöhe	mm	2.100	2.100	2.100	2.100
Bereifung	Größe	385/65 R 22.5 RE	385/65 R 22.5 RE	710/50 R 26.5	710/50 R 26.5
Spur	mm	2.000	2.000	2.225	2.225

Ausstattung:

- ✓ Fahrzeugpapiere 40 km/h
- ✓ Tandemaggregat für besten Bodenausgleich, Parabelfederung bei TSM 2060 L und TSM 2070 L
- ✓ Hydraulisch gefedertes Achsaggregat bei TSM 2470 HY u. TSM 2480 HY
- ✓ Zwei-Leitungs-Druckluftbremsanlage, ALB-Regler
- ✓ Hydraulische Großraumrückwand
- ✓ Abschiebevorrichtung mit doppeltwirkendem Hydraulikzylinder
- ✓ Hydraulisch betätigter Unterfahrerschutz
- ✓ Elektrische Anlage 12 V Mehrkammer-Rechteckleuchten, geschützt montiert
- ✓ 2 Unterlegkeile
- ✓ TÜV-Abnahme, Fahrzeuggutachten

Zubehör (Aufpreis):	TSM 2060 L	TSM 2070 L	TSM 2470 HY	TSM 2480 HY
Kornschieber mit Hebel 500 x 300 mm	✓	✓	✓	✓
Aufsatzflaschen	✓	✓	✓	✓
Seitenwanderhöhung	✓	✓	✓	✓
Aufsatz für Schlitten	✓	✓	✓	✓
Aufstiegsleiter mit Halterung	Serie	Serie	Serie	Serie
Abdeckplane für Stirnwandsichtfenster	✓	✓	✓	✓
Hydraulisch betätigtes Klappdach mit Netz	✓	✓	✓	✓
Hydraulisch betätigtes Rollnetz	✓	✓	✓	✓
Schiebeplane mit Kurbel, vom Boden aus bedienbar	✓	✓	✓	✓
Auflastung inkl. Kugelkupplung K80	✓	✓	Serie	Serie
Nachlauflenkachse	✓	✓	Serie	Serie
Zwangslenkung incl. Schaftzugöse	✓	✓	✓	✓
Kugelkupplung K80	✓	✓	Serie	Serie
Sonderlackierung im RAL-Farbtone	✓	✓	✓	✓
Bereifung 650/55 R 26.5 BKT FL-693 169 D	-	-	✓	✓
Bereifung 650/50 R 22.5 Alliance 885	✓	✓	x	x
Bereifung 650/55 R 26.5 Alliance I-390 HD inkl. Kotflügel	✓	✓	✓	✓
Bereifung 710/50 R 26.5 Alliance I-390 inkl. Kotflügel	✓	✓	✓	✓
Bereifung 750/45 R 26.5 Alliance I-380 inkl. Kotflügel	✓	✓	✓	✓
Bereifung 710/50 R 26.5 BKT FL-630 inkl. Kotflügel	✓	✓	Serie	Serie
Bereifung 710/50 R 26.5 BKT FL-693 inkl. Kotflügel	✓	✓	✓	✓

Weiteres Zubehör möglich!

Alle Maße sind ca.-Angaben!

Großraumrückwand (Serie)

Kornschieber mit Hebel (Aufpreis)

Abschiebewand absolut korndicht

Hydr. Betätigter Unterfahrschutz



Heckschürzen Serie

Beleuchtung oben an der Rückwand (Aufpreis)



Konturmarkierung (Aufpreis)



LED-Beleuchtung geschützt montiert im Lechtenträger (Aufpreis)

Mehrkammer-Beleuchtung geschützt montiert im Lechtenträger (Serie)



Schlauchhalterung werkzeuglos einstellbar (Serie)



Schlauchbeschriftung (Serie)

Aufsatz zur Erhöhung des Ladevolumen



TSM 2070 LL



TSM 2070 L



Seitliche Wand abklappbar mech. oder hydr. (Aufpreis)

TSM 2070 L



Hydraulisch betätigtes Klappdach mit Netz (Aufpreis)

TSM 2470 HY



Seitenwanderhöhung (Aufpreis) bei hydr. betätigtem Klappdach (Serie)

Hydraulisch betätigtes Rollnetz (Aufpreis)

TSM 2070 LL





Starre Deichsel für Untenanhängung, hydr. Stützfuß (TSM light Serie)

2-Gang Getriebestützwinde b. starrer Deichsel (TSM light Aufpreis)



Hydr. gefederte Deichsel für Untenanhängung, mech Stützfuß (TSM Serie)



Kugelkupplung K 80 für 3 – 4 to. Stützlast

Schlauchführung verstellbar ohne Werkzeug (Serie)

Schaftzugöse für größeren Lenkeinschlag (Aufpreis)





Verstärkte 4-Blatt-Parabelfederung (Aufpreis)
für hohen Fahrkomfort



Versetzte Achswippen bei Lenkachse
für stabile Standsicherheit



Hydropneumatische Federung und
Nachlauflenkachse (Serie bei TSM 2470 HY
und 2480 HY)

Achsabstand 1550 mm für 18 to. Achslast

Achsabstand 1800 mm für 20 to. Achslast



Demmler GmbH & Co. KG
Fahrzeug u. Karosseriebau
Gewerbestraße 5
D-86637 Wertingen – Geratshofen



Tel.: 0049 (0) 8272 9986-100
Fax: 0049 (0) 8272 9986-825
www.demmler-fahrzeugbau.de
info@demmler-fahrzeugbau.de

Bitte beachten Sie, dass nicht jedes Zubehör in der Serienausstattung enthalten ist. Wir behalten uns Änderungen in Form, Ausstattung und Technik vor!